

CODICE DIANFLEX	DESCRIZIONE	MODELLO MAXA
410-MA25I-10	SISTEMA IBRIDO POMPA 10KW ATRIA 25I10	PDC I-32V5 100
410-MA25I-6A	SISTEMA IBRIDO POMPA 6KW ATRIA 25I6A	PDC I-32V5 06A
410-MI290-09	POMPA DI CALORE I-290 0109 9,1 KW	I-290 0109
410-MI32V5-08A	POMPA CALORE I-32 - 08	i-32V508A
410-MI32V5-12	POMPA CALORE I-32 - 12	i-32V512
410-MI32V5-14	POMPA CALORE I-32 - 14	i-32V514
413-MEXTM-214	CONDIZ. UNITA ESTERNA MULTI DUAL 14000	EXT2M42R
413-MEXTM-321	CONDIZ. UNITA ESTERNA MULTI TRIAL 21000	EXT3M62R
413-MLYSUE-09	UNITA ESTERNA CONDIZIONATORE LYS 9000BTU	LDL26R3E
413-MLYSUE-12	UNITA ESTERNA CONDIZIONATORE LYS 12000BT	LDL35R3E
413-MLYSUE-18	UNITA ESTERNA CONDIZIONATORE LYS 18000BT	LDL53R3E
413-MLYSUE-24	UNITA ESTERNA CONDIZIONATORE LYS 24000BT	LDL70R3E
413-MLYSUI-09	UNITA INTERNA CONDIZIONATORE LYS 9000BTU	LDL26R3I
413-MLYSUI-12	UNITA INTERNA CONDIZIONATORE LYS 12000BT	LDL35R3I
413-MLYSUI-18	UNITA INTERNA CONDIZIONATORE LYS 18000BT	LDL53R3I
413-MLYSUI-24	UNITA INTERNA CONDIZIONATORE LYS 24000BT	LDL70R3I

**DICHIARAZIONE PER L'ACCESSO
AGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO 2.0
PER LE MACCHINE IN POMPA DI CALORE DI ADVANTIX s.p.a.**

La società ADVANTIX SPA dichiara che le pompe di calore di seguito riportate, soddisfano i requisiti tecnici minimi richiamati al paragrafo 2.1 per le pompe di calore e alla relativa tabella 3 di cui all'Allegato I del Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 CONTO TERMICO 2.0 ed alle relative Regole Applicative.

POMPE DI CALORE

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP minimo
Aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1
Aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
Aria/Aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 20 Temperatura uscita: 15	3,9

Tabella 3. Allegato I Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016
Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

NOTA: per le macchine ad Inverter i valori minimi richiesti si riducono del 5%.

Le pompe di calore sono certificate EUROVENT, programma che prevede le misurazioni delle prestazioni di unità selezionate secondo degli specifici criteri, in un laboratorio accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025, in conformità alla norma UNI EN 14511:2011, nelle condizioni di funzionamento a pieno regime.

ADVANTIX S.p.A. riporta di seguito la lista delle unità in pompa di calore che soddisfano i requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative (DM 16/02/2016 e UNI EN 14511).

POMPE DI CALORE ARIA/ARIA

PdC (tipo di alimentazione)	Tipologia di scambio termico	Inverter (SI - NO)	Modello	Pot. termica nominale (kW)	COP
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	SPR26R + UNIS26R	2,9	3,75
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	SPR35R + UNIS35R	3,8	3,73
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	SPR53R + UNIS53R	5,4	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	SPR70R + UNIS70R	6,7	3,72
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	TFL26R + UNIS26R	2,9	3,75
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	TFL35R + UNIS35R	3,8	3,73
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	TFL53R + UNIS53R	5,4	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	TFL70R + UNIS70R	6,7	3,72
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	TFL26R1 + UNIS26R	2,9	3,75
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	TFL35R1 + UNIS35R	3,8	3,73
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	TFL53R1 + UNIS53R	5,4	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	TFL70R1 + UNIS70R	6,7	3,72
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	SDL26R (UE+UI)	2,9	4,83
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	SDL35R (UE+UI)	3,8	4,22
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	FDL26R1 (UE+UI)	2,8	4,66
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	FDL35R1 (UE+UI)	3,8	3,80
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	FDL53R1 (UE+UI)	5,6	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	FDL26R (UE+UI)	2,8	4,66
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	FDL35R (UE+UI)	3,8	3,80
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	FDL53R (UE+UI)	5,6	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	BDS28A (UE+UI)	2,7	5,40
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	BDS35A (UE+UI)	3,6	4,50

Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	BDS53A (UE+UI)	5,6	3,73
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	BDS28A1 (UE+UI)	2,8	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	BDS35A1 (UE+UI)	3,9	3,90
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	BDL26ER1 (UE+UI)	2,8	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	BDL53ER1 (UE+UI)	5,2	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	BDL26ER (UE+UI)	2,8	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	BDL35ER (UE+UI)	3,4	3,77
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	BDL53ER (UE+UI)	5,2	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	XDL26R (UE+UI)	2,9	4,14
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	XDL35R (UE+UI)	3,8	4,22
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	XDL53R (UE+UI)	5,5	3,92
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	XDL26R2 (UE+UI)	2,9	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	XDL35R2 (UE+UI)	3,5	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	XDL53R2 (UE+UI)	4,9	3,83
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	XDL70R2 (UE+UI)	6,0	3,73
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	YDL26R (UE+UI)	2,8	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	YDL35R (UE+UI)	3,4	3,77
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	YDL53R (UE+UI)	5,2	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	QDL26R (UE+UI)	2,8	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	QDL35R (UE+UI)	3,4	3,77
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	QDL53R (UE+UI)	5,2	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL26R (UE+UI)	2,9	4,14
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL35R (UE+UI)	3,8	4,22
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL53R (UE+UI)	5,5	3,92

Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL26R1 (UE+UI)	2,9	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL35R1 (UE+UI)	3,5	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL53R1 (UE+UI)	4,9	3,83
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL70R1 (UE+UI)	6,0	3,73
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL26R2 (UE+UI)	2,9	4,01
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL35R2 (UE+UI)	3,5	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL53R2 (UE+UI)	4,9	3,85
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL70R2 (UE+UI)	6,0	3,75
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL26R3 (UE+UI)	2,5	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL35R3 (UE+UI)	3,3	3,75
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL53R3 (UE+UI)	4,9	3,85
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT residenziale	SI	LDL70R3 (UE+UI)	6,0	3,75

PdC (tipo di alimentazione)	Tipologia di scambio termico	Inverter (SI - NO)	Modello	Pot. termica nominale (kW)	COP
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	FD2M42R	4,3	3,90
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	FD2M53R	5,6	3,73
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	FD3M62R	6,6	3,88
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	FD3M80R	8,2	3,72
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	FD4M82R	8,8	3,71
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	FD4M105R	10,5	3,75
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	FD5M120R	12,3	3,72
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	BD2M44R	4,4	4,31
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	BD2M53R	5,4	4,15
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	BD3M62R	6,5	4,06
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	BD3M98R	8,5	3,86

Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	BD5M120R	13,0	3,71
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	ED2M44R	4,4	4,53
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	ED2M53R	5,4	4,39
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	ED3M62R	6,5	4,06
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	ED3M98R	8,5	3,86
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	EXT2M42R	4,3	3,71
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	EXT2M53R	5,5	3,71
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	EXT3M53R	5,2	3,71
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	EXT3M62R	6,4	3,71
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	EXT3M80R	8,2	3,71
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	EXT4M82R	8,7	4,00
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	EXT4M105R	10,8	3,93
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenziale	SI	EXT5M120R	12,3	3,73
Elettrica	aria-aria MULTI SPLIT residenz + rdc	SI	EXT4M80HR	8,2	3,71

PdC (tipo di alimentazione)	Tipologia di scambio termico	Inverter (SI - NO)	Modello	Pot. termica nominale (kW)	COP
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CSDS35R + OUDS35R	4,1	3,72
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CSDS53R + OUDS53R1	5,4	3,85
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CSDS71R + OUDS71R	7,6	3,80
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CSDS105R + OUDS105R1	11,1	3,82
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CSDS105R + OUDS105R	11,1	3,82
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CCST35R + UECS35R	3,8	3,74
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CCST71R + UECS71R	7,6	4,01
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CCST105R + UECS105R	11,1	3,71

Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CCST105R + UECS105R1	11,1	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CCST130R + UECS130R	15,4	3,73
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CCST130R + UECS130R2	15,4	3,72
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CCST35R1 + UECS35R	3,8	3,76
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CCST53R1 + UECS53R	5,6	3,62
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CCST71R1 + UECS71R	7,6	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	SDS53R1 + OUDS53R1	5,6	3,73
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	SDS71R + OUDS71R	7,6	3,80
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	SDS105R + OUDS105R1	11,1	3,82
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	SDS105R + OUDS105R	11,1	3,82
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	SPV53R + UECS53R	5,5	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	SPV71R + UECS71R	7,6	3,72
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	SPV105R + UECS105R	11,7	3,80
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	SPV105R + UECS105R1	11,7	3,80
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	SPV130R + UECS130R	13,5	3,76
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	SPV130R + UECS130R2	13,5	3,72
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CADS53R1 + OUDS53R1	5,6	3,73
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CADS71R + OUDS71R1	7,6	3,80
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CADS105R + OUDS105R1	11,1	3,82
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CADS105R + OUDS105R	11,1	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CAD140R + OUD140R	16,1	3,83
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT35R + UECS35R	3,8	3,80
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT53R + UECS53R	5,5	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT71R + UECS71R	7,6	4,00

Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT71R1 + UECS71R	7,6	4,01
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT71R2 + UECS71R2	7,6	4,00
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT105R + UECS105R	11,2	3,91
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT105R + UECS105R1	11,2	3,91
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT130R + UECS130R	15,0	3,74
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT130R + UECS130R2	15,0	3,72
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT53R1 + UECS53R	5,5	3,71
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT71R1 + UECS71R	7,6	4,01
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT105R1 + UECS105R	11,2	3,91
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT105R1 + UECS105R1	11,7	3,88
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT130R1 + UECS130R	15,0	3,74
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT130R1 + UECS130R2	15,0	3,72
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	DUCT176R + UECS176R	16,8	3,76
Elettrica	aria-aria MONO SPLIT commerciale	SI	CONS35R + UECS35R	3,8	3,88

PdC (tipo di alimentazione)	Tipologia di scambio termico	Inverter (SI - NO)	Modello	Pot. termica nominale (kW)	COP
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV4-120ES	13,2	3,80
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV4-160ES	17,7	3,71
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV4-120E	13,2	3,80
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV4-140E	15,4	3,71
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV4-160E	17,7	3,71
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV4-200E	22,6	3,71
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV4-260E	28,5	4,19
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV4-335E	37,5	4,20
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV4-400E	45,0	4,05

Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV4-450E	50,0	3,93
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV5-252E	27,0	4,39
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV5-280E	31,5	4,14
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV5-335E	37,5	4,17
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV5-400E	45,0	4,02
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV5-450E	50,0	3,91
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV5-500E	56,0	3,93
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV6-252E	27,0	5,09
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV6-280E	31,5	4,57
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV6-335E	37,5	4,21
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV6-400E	40,0	4,07
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV6-450E	45,0	3,85
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV6-500E	50,0	4,00
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV6-615E	61,5	3,80
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV7i-335E	33,5	4,40
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV7i-450E	45,0	4,20
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV7i-560E	56,0	4,00
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV7i-670E	67,0	3,80
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV7i-730E	73,0	3,90
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV4-252ER	27,0	4,39
Elettrica	aria-aria (VRF)	SI	MARV4-280ER	31,5	4,14

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA, POT. TERMICA ≤ 35 kW

Tipo di pompa di calore elettrica	Modello	Inverter (SI - NO)	Pot. termica nominale (kW)	COP
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-HWAK/V4 06 i-HWAK/V4/KA 06	SI	6,57	4,38
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-HWAK/V4 08 i-HWAK/V4/KA 08	SI	8,01	4,23
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-HWAK/V4 10 i-HWAK/V4/KA 10	SI	10,00	4,34
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-HWAK/V4 12 i-HWAK/V4/KA 12	SI	12,10	4,10
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-HWAK/V4 14 i-HWAK/V4/KA 14	SI	13,76	4,22
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-HWAK/V4 14T i-HWAK/V4/KA 14T	SI	13,76	4,22
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-HWAK/V4 16 i-HWAK/V4/KA 16	SI	15,21	4,32
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-HWAK/V4 16T i-HWAK/V4/KA 16T	SI	15,21	4,32
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32V5 04 i-32V5/KA 04	SI	4,55	4,78
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32V5 06 i-32V5/KA 06	SI	6,08	4,51
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32V5 06A i-32V5/KA 06A	SI	6,13	4,90
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32V5 08 i-32V5/KA 08	SI	7,81	4,38
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32V5 08A i-32V5/KA 08A	SI	7,81	4,57
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5/SL 08 i-32/V5SL/KA 08	SI	4,58	4,67
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5/SL 08A i-32/V5SL/KA 08A	SI	4,78	5,03
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5 10 i-32/V5/KA 10	SI	10,1	4,43
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5 10T i-32/V5/KA 10T	SI	10,1	4,43
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5 12 i-32/V5/KA 12	SI	11,8	4,32
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5/SL 12 i-32/V5/SL/KA 12	SI	7,35	4,84
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5 12T i-32/V5/KA 12T	SI	11,8	4,32
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5/SL 12T i-32/V5/SL/KA 12T	SI	7,35	4,84
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5 14 i-32/V5/KA 14	SI	14,1	4,85
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5 14T i-32/V5/KA 14T	SI	14,1	4,85
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5 16 i-32/V5/KA 16	SI	16,3	4,67

aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5/SL 16 i-32/V5/SL/KA 16	SI	8,65	5,15
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5 16T i-32/V5/KA 16T	SI	16,3	4,67
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5/SL 16T i-32/V5/SL/KA 16T	SI	8,65	5,15
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5 18T i-32/V5/KA 18T	SI	17,9	4,40
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5/H Midi 0121 e i-32/V5/H/BT Midi 0121	SI	21,3	4,33
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5/H Midi 0126 e i-32/V5/H/BT Midi 0126	SI	26,0	4,03
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5/H Midi 0128 e i-32/V5/H/BT Midi 0128	SI	28,0	4,41
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-32/V5/H Midi 0132 e i-32/V5/H/BT Midi 0132	SI	32,1	4,10
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-290 0106	SI	6,24	4,76
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-290 0109	SI	9,69	4,72
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-290 0112	SI	12,60	4,83
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-290 0115	SI	16,33	4,94
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-290 0118	SI	18,72	4,62
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-290 0121	SI	21,0	4,87
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-290 0123	SI	22,8	4,77
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-290 0125	SI	24,8	4,62
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-290 0127	SI	27,0	4,35

Tipo di pompa di calore elettrica	Modello	Inverter (SI - NO)	Pot. termica nominale (kW)	COP
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-SHWAK/V4 06 i-SHWAK/V4/KA 06	SI	6,57	4,38
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-SHWAK/V4 08 i-SHWAK/V4/KA 08	SI	8,01	4,24
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-SHWAK/V4 10 i-SHWAK/V4/KA 10	SI	10,00	4,34
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-SHWAK/V4 12 i-SHWAK/V4/KA 12	SI	12,10	4,10
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-SHWAK/V4 14 i-SHWAK/V4/KA 14	SI	13,76	4,22
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-SHWAK/V4 14T i-SHWAK/V4/KA 14T	SI	13,76	4,22
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-SHWAK/V4 16 i-SHWAK/V4/KA 16	SI	15,21	4,32

aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-SHWAK/V4 16T i-SHWAK/V4/KA 16T	SI	15,21	4,32
-----------------------	-------------------------------------	----	-------	------

Tipo di pompa di calore elettrica	Modello	Inverter (SI - NO)	Pot. termica nominale (kW)	COP
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-HP 0125	SI	24,72	4,31
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-HP 0135	SI	32,65	4,14
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-HP/LT 0125	SI	24,15	4,17
aria/acqua Pt ≤ 35 kW	i-HP/LT 0235	SI	32,50	4,07

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA, POT. TERMICA > 35 kW

Tipo di pompa di calore elettrica	Modello	Inverter (SI - NO)	Pot. termica nominale (kW)	COP
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP 0250	SI	48,70	4,05
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP 0250 F	SI	48,25	4,22
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP 0260	SI	52,00	4,05
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP 0270	SI	65,10	4,05
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/LT 0250	SI	47,78	3,93
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/V5H 0140	SI	40,1	4,01
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/V5H 0250	SI	50,4	4,03
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/V5H 0260	SI	61,6	4,03
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/V5H 0270	SI	66,8	4,02
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/V5H 0140 PS PSI PD	SI	40,0	4,07
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/V5H 0250 PS PSI PD	SI	50,2	4,11
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/V5H 0260 PS PSI PD	SI	61,4	4,09
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/V5H 0270 PS PSI PD	SI	66,8	4,10
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/V5H 0140 PS EC	SI	40,5	3,89
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/V5H 0250 PS EC	SI	49,8	3,92
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/V5H 0260	SI	61,7	3,98

	PS EC			
aria/acqua Pt > 35 kW	i-HP/V5H 0270 PS EC	SI	67,1	3,99

Tipo di pompa di calore elettrica	Modello	Inverter (SI - NO)	Pot. termica nominale (kW)	COP
aria/acqua Pt > 35 kW	i-290 0240	SI	40,2	4,10
aria/acqua Pt > 35 kW	i-290 0250	SI	50,4	4,20

Tipo di pompa di calore elettrica	Modello	Inverter (SI - NO)	Pot. termica nominale (kW)	COP
aria/acqua Pt > 35 kW	i-MAX 0466	SI	68,40	4,06
aria/acqua Pt > 35 kW	i-MAX 0475	SI	74,70	4,05
aria/acqua Pt > 35 kW	i-MAX 0485	SI	85,60	4,05
aria/acqua Pt > 35 kW	i-MAX 0695	SI	93,34	3,91
aria/acqua Pt > 35 kW	i-MAX 06105	SI	102,47	4,05
aria/acqua Pt > 35 kW	i-MAX 06115	SI	111,47	3,90

Tipo di pompa di calore elettrica	Modello	Inverter (SI - NO)	Pot. termica nominale (kW)	COP
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 0140	NO	43,50	4,05
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 0147	NO	48,20	3,92
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 0260	NO	64,10	4,10
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 0273	NO	80,90	4,05
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 0285	NO	88,70	3,90
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 02109	NO	112,60	4,09
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 02121	NO	125,10	4,05
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 02142	NO	147,80	4,04

aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 02148	NO	154,10	4,08
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 02160	NO	166,20	4,01
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 04176	NO	187,60	4,08
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 04199	NO	207,30	4,09
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 04215	NO	223,00	4,07
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 04237	NO	245,90	4,02
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 04273	NO	285,80	4,13
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 04304	NO	316,10	4,04
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA1-A/H 04345	NO	356,10	4,02

Tipo di pompa di calore elettrica	Modello	Inverter (SI - NO)	Pot. termica nominale (kW)	COP
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 06195	NO	237,00	3,90
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 06221	NO	266,00	3,85
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 06246	NO	293,00	3,96
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 06270	NO	323,00	3,84
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 08298	NO	351,00	3,95
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 08331	NO	383,00	3,83
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 08365	NO	417,00	3,82
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 10402	NO	457,00	3,93
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 12493	NO	584,00	3,89
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 12544	NO	642,00	3,86
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 12599	NO	709,00	3,87
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 12667	NO	819,00	4,05
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 12749	NO	907,00	3,89
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 12833	NO	1.022,00	3,94
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 12924	NO	1.161,00	4,03
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H 121031	NO	1.302,00	4,10

Tipo di pompa di calore elettrica	Modello	Inverter (SI - NO)	Pot. termica nominale (kW)	COP
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 06195	NO	237,00	3,90
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 06221	NO	266,00	3,85
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 06246	NO	293,00	3,96
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 06270	NO	323,00	3,84
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 08298	NO	351,00	3,95
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 08331	NO	383,00	3,83
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 08365	NO	417,00	3,82
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 10402	NO	457,00	3,93
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 12493	NO	584,00	3,89
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 12544	NO	642,00	3,86
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 12599	NO	709,00	3,87
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 12667	NO	819,00	4,05
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 12749	NO	907,00	3,89
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 12833	NO	1.022,00	3,94
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 12924	NO	1.161,00	4,03
aria/acqua Pt > 35 kW	HWA-A/H/SSL 121031	NO	1.302,00	4,10

NOTA: la denominazione del “Modello” può contenere il prefisso “N-”; tale prefisso non determina variazione del modello stesso. Quindi i modelli aventi o meno il prefisso “N-” presentano le medesime caratteristiche.

Arcole (VR), Gennaio 2025

Direttore Tecnico
ing. Paolo Ferrolì

