





Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, 112 cm, con cassetta di risciacquo da incasso
Sigma 12 cm



DESTINAZIONI D'USO

- Per pareti a montanti in metallo e in legno
- Per pareti d'installazione Geberit Duofix
- Per il montaggio in contropareti ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti divisorie ad altezza totale
- Per altezze del pavimento 0–25 cm
- Per vasi sospesi

PROPRIETÀ

- Serie 2025
- Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere
- Telaio per vasi sospesi con dimensioni dell'allacciamento secondo EN 33 e profondità fino a 70 cm
- Con piastra estraibile per fissaggio laterale sopra il modulo d'installazione su profili in metallo o legno o su montanti ad altezza totale Geberit Duofix
- Posizione di fissaggio alternativa per gli ancoraggi a parete
- Piastre di base orientabili, adatte all'installazione nei profili a U UW 50 e UW 75
- Le piastre di base possono essere montate nel binario del sistema Geberit Duofix senza attrezzi e senza componenti aggiuntivi
- Piedi zincati e protetti dalla corrosione, antiscivolo

- Curva tecnica montabile senz'attrezzi in varie posizioni di profondità, campo di regolazione 45 mm
- Cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm, isolata contro la condensa
- Per l'azionamento frontale, adatto a risciacquo ad una quantità, risciacquo a due quantità e risciacquo con possibilità d'interruzione
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Allacciamento idrico posteriore oppure superiore al centro
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione a protezione di umidità e sporcizia
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete
- Con tubo fodera per il tubo di alimentazione dell'acqua per i vasi bidet Geberit AquaClean e per il cavo di collegamento
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico e Power & Connect Box

DATI TECNICI

Pressione dinamica	0.1–10 bar
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Impostazione predefinita	6 / 3 l
volume di risciacquo	
Campo di regolazione	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
risciacquo lungo	

Campo di regolazione	2–4 l
risciacquo a volume piccolo	
Portata a 3 bar	0.16 l/s
Pressione dinamica minima	0.1 bar
Portata di progetto	0.09 l/s
Materiale	Acciaio

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e volantino
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, Ø 90 mm
- Curva tecnica 90° in PE-HD, Ø 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, Ø 90/110 mm
- Set disaccoppiante
- Materiale di fissaggio e protezione

ACCESSORI

- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza binario
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza e con binario
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza binario, soluzione ad angolo

- Set prolunghe per ancoraggi a parete Geberit Duofix
 - Squadretta del sistema Geberit Duofix
 - Materiale di fissaggio Geberit Duofix per distanza tra montanti 50–57,5 cm
 - Set fissaggio del supporto a terra Geberit Duofix alla parete posteriore
 - Set supporti Geberit per vasi con piccola superficie di contatto
- Set di prolunghe del piede Geberit Duofix lunghezza 20 cm
 - Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm
 - Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm

INFO

- In caso di utilizzo in combinazione con vasi con superficie d'appoggio inferiore a 17 cm, utilizzare gli appositi supporti art. no. 111.847.00.1
- Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.

No. art.	B cm	H cm	T cm
111.907.00.6	50	112	12
Nuovo			

Nuovo articolo disponibili a partire da 15.04.2025