



Modulo Geberit Duofix Bambini per WC sospeso per bambini, 97 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm



DESTINAZIONI D'USO

- Per pareti a montanti in metallo e in legno
- Per pareti d'installazione Geberit Duofix
- Per il montaggio in contropareti ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti divisorie ad altezza totale
- Per l'installazione in sistemi portanti Geberit GIS per controparete
- Per altezze del pavimento 0–25 cm
- Per vasi sospesi per bambini
- Per la placca di comando per WC Bambini

PROPRIETÀ

- Serie 2025
- Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere
- Telaio per vasi sospesi con dimensioni dell'allacciamento secondo EN 33 e profondità fino a 70 cm
- Piastre di base orientabili, adatte all'installazione nei profili a U UW 50 e UW 75
- Le piastre di base possono essere montate nel binario del sistema Geberit Duofix senza attrezzi e senza componenti aggiuntivi
- Piedi zincati e protetti dalla corrosione, antiscivolo

- Curva tecnica montabile senz'attrezzi in varie posizioni di profondità, campo di regolazione 45 mm
- Cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm, isolata contro la condensa
- Azionamento frontale
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Allacciamento idrico posteriore oppure superiore al centro
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, protegge dall'umidità e dalla sporcizia

DATI TECNICI

Pressione dinamica	0.1–10 bar
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Impostazione predefinita	6 / 3 l
volume di risciacquo	
Campo di regolazione	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
risciacquo lungo	
Campo di regolazione	2–4 l
risciacquo a volume piccolo	
Portata a 3 bar	0.16 l/s
Pressione dinamica minima	0.1 bar
Portata di progetto	0.09 l/s
Materiale	Acciaio

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e volantino
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, Ø 90 mm
- Curva tecnica 90° in PE-HD, Ø 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 staffe di fissaggio per montante
- Materiale di fissaggio e protezione

ACCESSORI

- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza binario
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza e con binario
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza binario, soluzione ad angolo
- Set prolunghe per ancoraggi a parete Geberit Duofix
- Squadretta del sistema Geberit Duofix
- Materiale di fissaggio Geberit Duofix per distanza tra montanti 50–57,5 cm
- Set fissaggio del supporto a terra Geberit Duofix alla parete posteriore
- Set supporti Geberit per vasi con piccola superficie di contatto

- Set disaccoppiante Geberit per vaso sospeso
- Set di prolungha del piede Geberit Duofix lunghezza 20 cm

INFO

- Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.

No. art.	B cm	H cm	T cm	
111.923.00.6	50	97	12	
Nuovo				

Nuovo articolo disponibili a partire da 15.04.2025