

SCHEMA TECNICA

CODICE: 356-CPD

DESCRIZIONE GENERALE:

Circolatore a tre velocità. Motore 2 poli a induzione. Alimentazione 230 V/50 Hz. Temperatura liquido -10°C~110°C. Temperatura ambiente 0°C~40°C. Classe di isolamento F. Indice di protezione IP44.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- 3 Velocità regolabili

MATERIALE:

Corpo pompa in ghisa / ottone / bronzo

Girante: PP

Albero e cuscinetti ceramici

SPECIFICHE:

Motore	2 poli a induzione
Alimentazione	Monofase, 230V/50Hz
Classe di protezione	IP44
Classe di isolamento	F
Umidità relativa all'aria	≤ 95%
Temperatura ambiente	≤ 40°C
Inquinamento acustico	≤43 dB(A)
Temperatura liquido	-10°C~110°C
Pressione max esercizio	10 bar

USI E VANTAGGI:

Circolatore a tre velocità progettato per la pulizia di liquidi chimicamente non aggressivi:

- Indicato per
 - Impianti di riscaldamento civili e industriali
 - Sistemi di raffrescamento e condizionamento
- Da utilizzare con liquidi non abrasivi e non corrosivi per il corpo della pompa.

TABELLA CON SOTTOMISURE:

Codice Modello	Potenza (W)	Portata (m3/h)	Prevalenza (m)	Ingresso/uscita	Attacchi	Interasse (mm)	Peso lordo (kg)
356-CPD-2560130	55-70-100	3.3	6	G1½"; G1½"	G1½"-G1"	130	2.6