

FEKA BVP

POMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE REFLUE E METEORICHE

Codice Dianflex: 356-DFKBVP



Pompa sommergibile potente per il drenaggio e lo svuotamento in ambiti domestici e residenziali.
Adatta per pompare acque sporche grazie a materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione.
Motore con protezione termica anti-surriscaldamento.
Albero motore e girante antiusura.
Ottimo raffreddamento del motore che permette il funzionamento della pompa anche solo parzialmente sommersa.
Versione automatica provvista di interruttore galleggiante per l'avvio e l'arresto automatico della pompa o versione manuale.
Dotate di cavo di alimentazione con spina, raccordo 3 livelli, manca la valvola di non ritorno.

Campo di funzionamento
Da 1 a 18 m³/h con prevalenze fino a 12 metri.
Liquido pompato Acque torbide e meteoriche.
Passaggio libero 38 mm.
Campo di temperatura del liquido
Da 0°C a +35°C per uso domestico.
Connessione di mandata Filettata 1" 1/2 GAS.
Direzione di mandata Orizzontale o verticale.
Girante Aperta in tecnopolimero.
Grado di protezione del motore IP68.
Classificazione termica dell'isolamento del motore F.
Tipo di cavo di alimentazione H05RN-F.
Immersione massima 7 metri.
Tipi di installazione possibili
Fissa o mobile in posizione verticale.

MODELLO	CODICE		DATI ELETTRICI					DATI IDRAULICI																		CAVO	PESO KG	Q.TÀ x PALLET
			ALIMENTAZ. 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	Q=m³h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18						
					kW	HP		Q=l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300						
FEKA BVP 750 M-A	60122691H		1X230 V~	1,1	0,75	1	5,6	(m)	12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6	10 mt.	8	27			

M: Monofase
A: Automatica con galleggiante