

DTRON 2

POMPE SOMMERSE MULTIGIRANTI ELETTRONICHE

Codice Dianflex: 356-DTRON2



Pompa multigirante elettronica sommersa da 7 pollici per acqua pulita progettata per l'impiego in pozzetti, cisterne o vasche. È adatta per l'utilizzo in ambiti domestici e residenziali per pressurizzazione, riutilizzo dell'acqua piovana e giardinaggio e irrigazione. Integra l'elettronica per l'accensione e lo spegnimento automatico, una valvola di non ritorno e una maniglia per il trasporto. Il funzionamento elettronico protegge anche dalla marcia a secco. L'innovativa progettazione modulare prevede che la parte idraulica, il motore, la parte elettrica e il filtro possano essere smontati separatamente semplificando così l'attività di manutenzione. È presente una valvola di sovrappressione per resistere alla pressione generata dal ghiaccio e dai colpi d'ariete. L'altezza di aspirazione è regolabile dal fondo a 8 cm tramite l'apposito accessorio fornito di serie. È possibile collegare un galleggiante senza compromettere la tenuta stagna della pompa grazie alla tasca NFC. Vaso di espansione integrato da 0,04 litri senza necessità di manutenzione o ricarica. Cavo di alimentazione di 15 metri con spina. DTron2 disponibile in versione X con bocchettone da 1" e kit X che comprende il tubo di aspirazione da 1 metro e galleggiante per impedire l'aspirazione di impurità dal fondo. L'intera pompa è classificata IP68. Con l'accessorio DOC68 (fornito separatamente) diventa una pompa di superficie IP68 da utilizzare sotto battente. Su richiesta disponibile versione certificata per l'acqua potabile.

Portata massima 7,2 m³/h.
Prevalenza Massima 45 m.
Massima profondità di immersione 12 m.
Tipo di liquido pompato
Pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
Passaggio libero 2 mm.
Temperatura min. e max. del liquido
Da 0°C a +50°C.
Massima profondità di esercizio 15 m.
CUT-IN di fabbrica 2,4 bar (+0,2).
Flangiatura o filettatura di mandata
Filettata da 1" 1/4.
Diametro massimo della pompa 185 mm.
Grado di protezione della pompa IP68.
Classificazione termica dell'isolamento del motore F.
Cavo di alimentazione 15 m con spina.
Tipo di installazione possibile
Fissa, orizzontale o verticale. Sommersa o semi-sommersa. È possibile l'installazione in superficie, sotto battente, in posizione verticale con accessorio esterno DOC68 (fornito separatamente).

DTRON 2



MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						DATI IDRAULICI															PESO KG	Q.TÀ x PALLET
		ALIMENTAZ. 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	Q=m³h Q=l/min	0	0,7	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,3	6,6	7,3	7,5		
				kW	HP			0	11	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110	122	125		
DTRON2 35/90	60195238	1 x 220-240 V~	0,75	0,52	0,7	3,4	H (m)	37,0	35,9	35,0	33,0	30,0	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6					11,4	15
DTRON2 45/90	60188290	1 x 220-240 V~	0,93	0,6	0,8	4,2		45,0	43,0	41,2	38,0	34,2	29,7	24,7	20,0	15,0	9,0	2,5	0,6					11,4

SERVIZI DAB

RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO

ESYBOX LINE

UNITÀ DI CONTROLLO

AUMENTO PRESSIONE

GRUPPI DI
PRESSURIZZAZIONE

MONOBLOCCO
NORMALIZZATE E VERTICALI

DRENAGGIO
E FOGNATURA

PRELIEVO DAL
SOTTOSUOLO E IRRIGAZIONE

POMPE PER PISCINE

ANTINCENDIO