

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CURVA REGOLABILE 65X50MM
BIANCO 08 9010

+!OB8DA0-afeccj!



Pezzi per scatola: 6
Pagina su catalogo: 22

Colore	RAL 9010 - Bianco
Ampiezza	min 45° - max 135°
Temperatura d'esercizio	-20 ÷ 60°C
Allungamento a rottura	120% (ISO 527)
Materia prima	PVC rigido stabiliz. contro UV, antiurto, autoest.
Quantità per scatola	6 PZ
Dimensione AxB	65x50 mm
Peso specifico	1,56 g/cm³ (ISO 1183)
Infiammabilità	Classe V-0 (UL94)

Non necessario secondo normativa RoHS vigente
Non necessario secondo normativa RAEE vigente
Marchio CE non necessario perché prodotto sicuro
Contributo CONAI assolto

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CURVA REGOLABILE 90X65MM

BIANCO 08 9010

+!0B8DA0-afb!hh!



Pezzi per scatola: 6

Pagina su catalogo: 22

Dimensione AxB	90x65 mm
Peso specifico	1,56 g/cm³ (ISO 1183)
Quantità per scatola	6 PZ
Temperatura d'esercizio	-20 ÷ 60°C
Colore	RAL 9010 - Bianco
Materia prima	PVC rigido stabiliz. contro UV, antiurto, autoest.
Ampiezza	min 45° - max 135°
Allungamento a rottura	120% (ISO 527)
Infiammabilità	Classe V-0 (UL94)

Non necessario secondo normativa RoHS vigente
Non necessario secondo normativa RAEE vigente
Marchio CE non necessario perché prodotto sicuro
Contributo CONAI assolto

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CURVA REGOLABILE 80X60MM
BIANCO 08 9010

+ !OB8DA0-afbiga!



Pezzi per scatola: 6
Pagina su catalogo: 22

Materia prima	PVC rigido stabiliz. contro UV, antiurto, autoest.
Dimensione AxB	80x60 mm
Colore	RAL 9010 - Bianco
Quantità per scatola	6 PZ
Temperatura d'esercizio	-20 ÷ 60°C
Infiammabilità	Classe V-0 (UL94)
Allungamento a rottura	120% (ISO 527)
Peso specifico	1,56 g/cm³ (ISO 1183)
Ampiezza	min 45° - max 135°

Non necessario secondo normativa RoHS vigente
Non necessario secondo normativa RAEE vigente
Marchio CE non necessario perché prodotto sicuro
Contributo CONAI assolto