

Codice Dianflex: 413-MEXTM-214

Unità interne	A (kW)	B (kW)	C (kW)	D (kW)	E (kW)	Capacità (kW)			Potenza (kW)			SEER
						Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	
❄️ EXT2M42R												
9000	2,50	—				1,23	2,50	3,20	0,30	0,77	0,96	
1200	3,50	—				1,23	3,50	3,90	0,30	1,08	1,35	
1800	4,10	—				1,35	4,10	4,90	0,40	1,27	1,59	
9000+9000	2,05	2,05				1,76	4,10	4,92	0,44	1,27	1,59	6,80
9000+1200	1,76	2,34				1,76	4,10	4,92	0,44	1,27	1,59	6,80

Codice Dianflex: 413-MEXTM-321

❄️ EXT3M62R												
9000	2,50	—	—	—	—	1,43	2,50	3,20	0,38	0,77	0,97	—
12000	3,50	—	—	—	—	1,43	3,50	3,90	0,38	1,08	1,30	—
18000	5,00	—	—	—	—	1,65	5,00	6,50	0,48	1,55	1,78	—
9000+9000	2,65	2,65	—	—	—	2,01	5,30	6,41	0,57	1,64	2,08	6,1
9000+12000	2,57	3,43	—	—	—	2,01	6,00	6,59	0,57	1,86	2,12	6,1
9000+18000	2,03	4,07	—	—	—	2,01	6,10	6,83	0,57	1,89	2,17	6,1
12000+12000	3,05	3,05	—	—	—	2,01	6,10	6,83	0,57	1,89	2,17	6,1
9000+9000+9000	2,03	2,03	2,03	—	—	2,44	6,10	7,32	0,68	1,89	2,35	6,5
9000+9000+12000	1,83	1,83	2,44	—	—	2,44	6,10	7,32	0,68	1,89	2,35	6,5

MULTI SPLIT

RENDIMENTI E COMBINAZIONI IN RISCALDAMENTO

Codice Dianflex: 413-MEXTM-214

Unità interne	A (kW)	B (kW)	C (kW)	D (kW)	E (kW)	Capacità (kW)			Potenza (kW)			SCOP
						Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	
☀ EXT2M42R												
9000	2,92	—				1,32	2,90	3,35	0,28	0,78	0,97	
1200	3,75	—				1,32	3,80	4,31	0,28	1,02	1,28	
1800	4,40	—				1,45	4,40	5,24	0,38	1,19	1,48	
9000+9000	2,20	2,20				1,89	4,40	5,28	0,42	1,19	1,48	4,00
9000+1200	1,89	2,51				1,89	4,40	5,28	0,42	1,19	1,48	4,00

Codice Dianflex: 413-MEXTM-321

☀ EXT3M62R												
9000	3,00	—	—	—	—	1,43	3,00	3,63	0,35	0,81	1,01	—
12000	3,80	—	—	—	—	1,43	3,80	4,60	0,35	1,02	1,23	—
18000	5,20	—	—	—	—	1,74	5,20	6,64	0,45	1,40	2,00	—
9000+9000	2,95	2,95	—	—	—	2,13	5,90	6,77	0,52	1,59	1,91	3,8
9000+12000	2,70	3,60	—	—	—	2,13	6,30	6,96	0,52	1,70	1,95	3,8
9000+18000	2,20	4,40	—	—	—	2,13	6,60	7,22	0,52	1,78	2,00	3,8
12000+12000	3,15	3,15	—	—	—	2,13	6,30	7,22	0,52	1,70	2,00	3,8
9000+9000+9000	2,15	2,15	2,15	—	—	2,26	6,44	7,74	0,63	1,74	2,17	4,0
9000+9000+12000	1,93	1,93	2,58	—	—	2,26	6,44	7,74	0,63	1,74	2,17	4,0