

Codice Dianflex: 630-TTR	SCHEDA TECNICA	Data aggiornamento: 15/09/2025



Descrizione prodotto:

Tubo protettivo rigido curvabile a freddo, disponibile con e senza bicchiere

Installazione:

Ideale per tutte le installazioni a vista

Materiale:

PVC

Colore:

Grigio

Diametri esterni:

16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50

Standard IEC ed EN:

EN 61386-1, EN 61386-22

Certificazioni:

IMQ; NF-USE; VDE

Caratteristiche tecniche e proprietà:

Resistenza alla compressione	3	Medio (750 N su 20 cm a +23° C ± 2° C)
Resistenza all'urto	3	Medio (2 J a -5° C)
Temperatura minima di esercizio	2	- 5 °C
Temperatura massima di esercizio	1	+ 60°C
Resistenza alla flessione	1	Rigido
Conduttività elettrica	2	Isolante
Resistenza all'ingresso di liquidi	0	Non dichiarata
Resistenza alla propagazione di fiamma	1	Non propagante la fiamma - Class. V0
Resistenza Dielettrica		> 2000 V (50 Hz per 15 min.)
Resistenza all'isolamento elettrico		> 100 MΩ (500 V per 1 min.)
Imballaggio		Fasci di 10 barre in film in polietilene 100% riciclabile e anti-UV